



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med forbedret produktivitet, intuitiv funktionalitet og professionel billedkvalitet fra en bæredygtig printer. 36"-printeren kan skabe nøjagtige CAD-print med skarpe linjer og iøjnefaldende marketingmaterialer uden besvær til AEC-kontorer og store virksomheder samt detailhandlen og uddannelsessektoren.

- **Professionel printkvalitet**  
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for klare, røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Øget produktivitet**  
Fremstil A1 CAD-print på blot 17 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blæktanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Intuitiv funktionalitet**  
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3" touchscreen-panel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel
- **Forbedret bæredygtighed**  
Miljøbevidst EPEAT Gold\*-klassificeret printer for lavt energiforbrug med strømreduktion under standby og emballage uden polystyrenskum. Støjsvagt print gør den ideel til stille kontorer

\* EPEAT Gold-registreret i USA

**Canon**

---

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## PRINTERTEKNOLOGI

**Printertype**  
**Printteknologi**  
**Printopløsning**  
**Antal dyser**  
**Linjeprecision**  
**Dysepitch**  
**Blækdirbestørrelse**  
**Blækkapacitet**  
**Blækketype**  
**OS-kompatibilitet**

**TM-350**  
 5 farver 36"  
 Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)  
 2400 x 1200 dpi  
 I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver  
 ±0,1 % eller mindre  
 Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.  
 1200 dpi x 2 linjer  
 Min. 5 pl pr. farve  
 Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml til MBK, 90 ml x4 til BK, C, M, Y)  
 Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
 Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y  
 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13  
 Apple AirPrint

**Andre understøttede jobsafsendelsesprotokoller**  
**Printersprog**  
**Standardinterface**

**TM-350**  
 HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)  
 USB A-port: -  
 USB-B-port: Hi-Speed USB  
 Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
 Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
 \* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

**TM-355**  
 HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)  
 USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print)  
 USB-B-port: Hi-Speed USB  
 Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
 Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## HUKOMMELSE

**Standardhukommelse**  
**Harddisk**

**TM-350**  
 2 GB  
 Udvidelsesslot: Nej

**TM-355**  
 128 GB  
 (Fysisk hukommelse 2 GB)  
 Udvidelsesslot: Nej  
 500 GB (krypteret)

## PRINTHASTIGHED

**CAD-tegning**  
**Almindeligt papir (A1)**  
**Almindeligt papir (A0)**  
**Plakat:**  
**Almindeligt papir (A0)**  
**Kraftigt coated papir (A0)**

0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 sider/min.  
 0:32 (Fast Economy Mode)  
 0:41 (Fast)  
 1:08 (Standard)  
 0:37 (Fast Economy Mode)  
 0:43 (Fast)  
 1:18 (Standard)  
 1:40 (Fast)  
 2:33 (Standard)

## MEDIEHÅNDTERING

**Indføring af medie og output**  
**Mediebredde**  
**Medietykkelse**  
**Mindste printbare længde**  
**Maksimal printbare længde**  
**Maksimal diameter af medierulle**  
**Mediekernestørrelse**  
**Marginer - anbefalet område**

Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside  
 Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielæsearmen)  
 Rullepapir: 203,2 - 917 mm  
 Enkeltark: 203,2 - 917 mm  
 Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm  
 Rullepapir: 203,2 mm  
 Enkeltark: 279,4 mm  
 Rullepapir: 18 m  
 (Varierer afhængigt af operativsystem og program)  
 Enkeltark: 1,6 m  
 150 mm  
 Rullens indvendige diameter: 2"/3"  
 Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm  
 Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm  
 Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

## Marginer - printbart område

## Mediefremføringskapacitet

## Bredde for print til kant (kun rulle)

## Maks. antal leverede print

## STRØM- OG DRIFTSKRAV

### Strømforsyning

### Strømforbrug

### Driftsmiljø

### Akustisk støj (Strøm/tryk)

### Regulativer

### Miljøcertifikater

### MÅL OG VÆGT

### Fysiske dimensioner og vægt

### Mål og vægt (Emballeret)

### HVAD FØLGER MED?

### Kassens indhold

### Medfølgende software

### TILBEHØR

### Tilvalg

### FORBRUGSSTOFFER

### Dele, der kan udskiftes af brugeren

**TM-350**  
 Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm  
 Rullepapir (til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm  
 Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm  
 Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm  
 Rullepapir: En rulle  
 Enkeltark: 1 ark  
 [Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
 [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
 Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition  
 Standardposition: 1 ark  
 Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående/AO stående  
 Flad position: Almindeligt papir 20 ark A2 liggende/A1 liggende (undtaget stærk krøllet tilstand)

**TM-355**  
 AC 100-240 V (50-60 Hz)  
 Drift: 65 W eller mindre  
 Dvale: 2,2 W  
 Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter  
 Slukket: 0,1 W eller mindre  
 Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10 - 80 % RH (ingen kondensering)  
 I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)  
 (Målt i henhold til ISO7779-standard)  
 Standby: 35 dB(A) eller mindre  
 I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)  
 (Målt i henhold til ISO7779-standard)  
 CE-mærke, UKCA-mærke  
 CB-certificering, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

AC 100-240 V (50-60 Hz)  
 Drift: 65 W eller mindre  
 Dvale: 2,2 W  
 Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter  
 Slukket: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10 - 80 % RH (ingen kondensering)  
 I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)  
 (Målt i henhold til ISO7779-standard)  
 Standby: 35 dB(A) eller mindre  
 I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)  
 (Målt i henhold til ISO7779-standard)  
 CE-mærke, UKCA-mærke  
 CB-certificering, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

B x D x H  
 Hovedenhed med sokkel  
 1.285 x 885 x 1.060 mm  
 (Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven åben)  
 1.285 x 756 x 1.060 mm  
 (Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven lukket)  
 63,8 kg  
 (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)  
**Mål og vægt (Emballeret)**  
 Printer (hovedenhed med sokkel og palle):  
 1.462 x 1.122 x 801 mm, 113 kg

Printer, printersokkel, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til printersokkel, bemærkning til PosterArtist WEB  
 Software kan downloades fra internettet

2"/3" rulleholder: RH2-35  
 IC-kortlæserholder: RA-02

Blæktank: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)  
 Printhead: PF-06  
 Skærebånd: CT-08  
 Vedligeholdelsespatron: MC-31

<sup>1</sup> EPEAT Gold-registreret i USA.

### Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 Danish edition  
 © Canon Europa N.V., 2023